CLASSE DI FATTIBILITA'	SOTTO CLASSE	PROBLEMATICHE GENERALI								
		GEOLOGIA	GEOMORFOLOGIA		IDROGEOLOGIA	GEOTECNICA	FATTORI LIMITANTI	INDAGINI GEOGNOSTICHE E NORME DI COMPORTAMENTO AMBIENTALE	PARERE GEOLOGICO TECNICO SULL'EDIFICAZIONE	INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE	LIVELLI DI APPROFONDIMENTO DELL'INDAGINE SISMICA
		LITOLOGIA	PROCESSI	ACCLIVITA'	VULNERABILITA'						
II A		depositi alluvionali e lacustri recenti ed attuali; ghiaia, sabbia e ciottoli, con limo ed argilla nelle zone più depresse; depositi fluvioglaciali terrazzati: sabbie fini ghiaiose parzialmente alterate; depositi morenici: limi sabbioso-argillosi con ciottoli, blocchi e/o trovanti	aree stabili a morfologia da subpianeggiante a dolcemente ondulata, con attività geomorfologica presente nulla od eventuale limitata; possibili limitate interazioni con acque superficiali libere ed incanalate	da bassa a nulla (0-6%)	terreni a permeabilità subsuperficiale media, localmente bassa; soggiacenza della falda >8-10 m p.c. con possibile occorrenza di faldine sospese subsuperficiali semiconfinate o in pressione; grado di vulnerabilità della falda da medio a basso	materiali a comportamento incoerente e dato il addensamento variabile, generalmente in aumento con la profondità, caratteristiche tecniche discrete, possibile occorrenza di piaghe eluvio-colluviali a caratteristiche tecniche scadenti; possibile occorrenza di rimaneggiamenti antropici non noti; da valutare le spessore del livello pedogenizzato e possibili intrazioni con le acque superficiali; in falda locali a debole soggiacenza; possibile occorrenza di frazione fine ancha argillosa (ghiaie/ciottolami) caratterizzate nei terreni più antichi	possibile occorrenza di piaghe eluvio-colluviali a caratteristiche tecniche scadenti; scadenti variabili e presenza ad aree in evidente sovrfosgiacenza; variabili litieri verticale delle litologie; possibile ripristinamento della frazione argillosa dell'orizzonte superficiale alterato a contatto con l'acqua; occorrenza di blocchi o trovanti inerti; predisposizione a piccoli smottamenti dei depositi nelle aree più acclive o con substrato poco profondo (superficie di scivolamento) o per aumento delle pressioni interstiziali (imbibizione); possibile erosione da parte delle acque superficiali incanalate e non	non sono richiesti particolari indicazioni tranne restando il rispetto di quanto stabilito da D.M. 14.01.2008	favorevole	predisposizione di pressidi per la sicurezza delle maestranze per altezze dei fronti scavo > 1.5 m; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; sistemazione del suolo; spu in generale dei livelli a caratteristiche meccaniche più scadenti o valutandone non addensati; verifica, in fase esecutiva, dello spessore dei livelli suddetti ed eventuale miglioramento delle caratteristiche dei piano di posa delle fondazioni; predisposizione di accorgimenti per l'interpolazione e la regimazione e l'allontanamento delle acque provenie o di convenzione superficiale in prossimità di aree acclivi	scenari di pericolosità sismica: Zaa: zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari ed coesivi. Nelle zone 2A è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e/o per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di tale strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale
II B		depositi fluvioglaciali terrazzati: sabbie fini ghiaiose parzialmente alterate; depositi morenici: limi sabbioso-argillosi con ciottoli, blocchi e/o trovanti	zone di transizione fra il piano e le aree di monte soggette a fenomeni anche intensi di intensa geomorfologica che, in particolari condizioni stazionarie, possono immediatamente influenzare anche le aree in oggetto	da bassa a media (10-30 %)	falda con soggiacenza stimata alcune decine di metri e grado di vulnerabilità basso; processi di infiltrazione prevalenti sul ruscellamento superficiale; circolazione idrica subsuperficiale discontinua; possibile occorrenza di sorgenti a carattere stagionale e portata modesta	materiali eterogenei a comportamento prevalentemente incoerente da debolmente a mediamente addensati; capacità portante da discreta a buona	addensamenti; capacità portante da discreta a buona	fascia di transizione fra il piano e le aree di monte soggette a fenomeni anche intensi di intensa geomorfologica che, in particolari condizioni stazionarie, possono immediatamente influenzare anche le aree in oggetto	realizzazione di opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008, obbligatorio indagini di approfondimento con prove in sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici; rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali; rilievo planoaltimetrico di dettaglio nel caso di scavi, sbancamenti o riporti; valutare la stabilità dei fronti sia in corso d'opera che a fine lavori; particolare attenzione verso strutture già esistenti; ricostruzione dettagliata della circolazione idrica sotterranea e la presenza, anche temporanea, di falde; valutare la stabilità dei fronti di scavo o di acque nel primo sottosuolo	adozione di adeguati pressidi di contenimento per la sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di scavo e dei versanti; eventuale realizzazione di opere di sostegno e/o di consolidamento; predisposizione di opere per la regimazione delle acque superficiali e di quelle eventualmente provenienti dalle sorgenti a monte, anche stagionali; da valutare la visibilmente non addensati; attenta gestione dell'acqua dei suoli e dei versanti; idem per la realizzazione di eventuali opere in terra e/o fondazioni superficiali	favorevole subordinato all'esecuzione di indagine geognostiche di approfondimento ed un incremento non consistente di nuove edificazioni con scelta di tipologie a carattere residenziale di basso impatto areale in relazione a problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura	Zaa: zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari ed coesivi. Nelle zone 2A è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e/o per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di tale strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale
II C		depositi alluvionali e lacustri recenti ed attuali; ghiaia, sabbia e ciottoli, con limo ed argilla nelle zone più depresse; depositi fluvioglaciali terrazzati: sabbie fini ghiaiose parzialmente alterate	aree stabili a morfologia subpianeggiante o debolmente ondulata, con attività geomorfologica assente o episodi locali accertati o potenziali di drenaggio difficoltoso	da bassa a nulla (0-2 %)	terreni a permeabilità subsuperficiale media, localmente bassa; soggiacenza della falda >8-10 m p.c. con possibile occorrenza di falde sospese subsuperficiali semiconfinate o in pressione; grado di vulnerabilità della falda da medio a basso	materiali a comportamento incoerente a dato di addensamento variabile, generalmente in aumento con la profondità, caratteristiche tecniche discrete	possibile occorrenza di rimaneggiamenti antropici non noti; da valutare lo spessore dei livelli pedogenizzati; possibili intrazioni con le acque superficiali o falde locali a debole soggiacenza; da valutare con attenzione la presenza di drenaggio dei terreni in relazione alla morfologia con zone d'impluvio che li favoriscono; da indagare ulteriormente in fase di drenaggio difficoltoso ed ritardato	realizzazione di opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008, obbligatorio indagini di approfondimento con prove in sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici; rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali; rilievo planoaltimetrico di dettaglio; nel caso di scavi, sbancamenti o riporti, valutare la stabilità dei fronti sia in corso d'opera che a fine lavori; particolare attenzione verso strutture già esistenti; ricostruzione dettagliata della circolazione idrica sotterranea e la presenza, anche temporanea, di falde; valutare la stabilità dei fronti di scavo o di acque nel primo sottosuolo	adozione di adeguati pressidi di contenimento per la sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di scavo; eventuale realizzazione di opere di sostegno e/o di consolidamento; predisposizione di opere per la regimazione delle acque superficiali e di quelle eventualmente provenienti dalle sorgenti a monte, anche stagionali; da valutare la visibilmente non addensati; attenta gestione dell'acqua dei suoli e dei versanti; idem per la realizzazione di eventuali opere in terra e/o fondazioni superficiali	favorevole subordinato all'esecuzione di indagine geognostiche-idrogeologiche di approfondimento	Scenari di pericolosità sismica: Zaa: zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari ed coesivi. Nelle zone 2A è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e/o per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di tale strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale
III A		depositi di origine alluvionale e lacustre, generalmente di granulometria sabbioso-ciottolosa con ghiaie e ciottoli subordinati; talvolta ploghe torbose	aree che, in condizioni climatiche ed ambientali particolarmente sfavorevoli, possono essere interessate da episodi di esondazione	da bassa a nulla (0-2 %)	falda a soggiacenza limitata (spesso della zone di zerazione valutabile fra 2-10 m) grado di vulnerabilità da medio a elevato ; possibilità di venute a giorno o possibilità di ristagno a carattere anche prolungato	caratteristiche geotecniche discrete a scadenti in corrispondenza delle piaghe limoso-torbose ad elevata compressibilità e spesso sature	la sottocategoria definisce zone transizionali fra aree soggette a piene ordinarie e straordinarie e aree topograficamente incluse dai fenomeni esondativi; possibile occorrenza di piaghe di depositi fini di origine palustre a bassa portanza; organica a stato di addensamento da scadente a elevata compressibilità; possibili fenomeni di drenaggio difficoltoso ed ritardato	realizzazione di opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008; obbligatorie indagini di approfondimento con prove in sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici; rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali; rilievo planoaltimetrico di dettaglio; valutare le modalità di circolazione idrica sotterranea e la presenza, anche temporanea, di falde; valutare la stabilità dei fronti di scavo o di acque nel primo sottosuolo; fondazioni finalizzati alla definizione del grado di rischio	adozione di adeguati pressidi di contenimento per la sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di scavo; predisposizione di opere adeguate per la regimazione delle acque superficiali; da valutare la visibilmente non addensati; da valutare la realizzazione di pressidi di difesa in relazione agli esiti della verifica idraulica	favorevole subordinato all'esecuzione di indagine geognostiche-idrogeologiche di approfondimento e studio idraulico	Scenari di pericolosità sismica: Z4b: zone pedemontane di falda di detrito, conoide alluvionale. Nelle zone Z4 è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e/o per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di tale strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale
III B		depositi fluvioglaciali terrazzati: sabbie fini ghiaiose parzialmente alterate; depositi morenici: limi sabbioso-argillosi con ciottoli, blocchi e/o trovanti	aree di piede versante (Monte Uberik) interessate/interessa bili da fenomeni di ristagnamento di blocchi rocciosi provenienti dalle pareti a monte (vere di arresto dei blocchi e localmente cementati	da nulla a bassa (2-6%)	terreni a permeabilità subsuperficiale media, localmente bassa; soggiacenza della falda >8-10 m p.c. con possibile occorrenza di falde sospese subsuperficiali semiconfinate o in pressione; grado di vulnerabilità della falda da media a basso	materiali a comportamento incoerente a dato di addensamento variabile, generalmente in aumento con la profondità, caratteristiche tecniche discrete, buone nei depositi cementati	caratteristiche geotecniche scadenti per occorrenza di depositi sel dei contenuto di frazione organica, stato di addensamento da scadente a spesso saturi	possibilità ristagni a carattere anche prolungato	in tali aree andrà categoricamente escluso un aumento significativo della pressione antropica; da privilegiare interventi di ristrutturazione conservativa dell' esistente e limitati interventi di completamento previa esecuzione di studi di approfondimento tesi alla definizione delle pericolosità locali	eventuale predisposizione di opere di difesa passive in relazione agli esiti degli approfondimenti geotecnici e di verifica idraulica	Scenari di pericolosità sismica: Z4b: zone pedemontane di falda di detrito, conoide alluvionale. Nelle zone Z4 è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e/o per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di tale strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale
III C		depositi fluvioglaciali terrazzati: sabbie fini ghiaiose parzialmente alterate; depositi di versante: ghiaie e ciottoli carbonatici a spigoli vivi, da scioli a localmente cementati	aree di raccordo tra versanti e fondovalle o pianura, caratterizzate da fenomeni di ristagnamento di blocchi rocciosi provenienti dalle pareti a monte (vere di arresto dei blocchi e/o trovanti)	da nulla a bassa (2-6%)	terreni a permeabilità subsuperficiale media, localmente bassa; soggiacenza della falda >8-10 m p.c. con possibile occorrenza di falde sospese subsuperficiali semiconfinate o in pressione; grado di vulnerabilità della falda da media a basso	materiali a comportamento incoerente a dato di addensamento variabile, generalmente in aumento con la profondità, caratteristiche tecniche discrete, buone nei depositi cementati	possibilità ristagni a carattere anche prolungato	realizzazione di opere subordinata alla effettuazione di specifiche indagini a sensi del D.M. 14.01.2008; in particolare dovranno essere previsti studi di dettaglio con definizioni delle aree di alimentazione dei fenomeni di colata e modalità della loro trasformazione	in tali aree andrà categoricamente escluso un aumento significativo della pressione antropica; da privilegiare interventi di ristrutturazione conservativa dell' esistente e limitati interventi di completamento previa esecuzione di studi di approfondimento tesi alla definizione delle pericolosità locali	eventuale predisposizione di opere di difesa passive in relazione agli esiti degli approfondimenti geotecnici e di verifica idraulica	Scenari di pericolosità sismica: Z4b: zone pedemontane di falda di detrito, conoide alluvionale. Nelle zone Z4 è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) e/o per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di tale strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale
IV A		depositi di origine prevalentemente lacustre e generalmente di granulometria limoso-argillosa, con torba; ghiaia e ciottoli subordinati	aree morfologicamente depresse soggette a periodici ristagni per piene ordinarie e straordinarie; aree paludose e torbose	da bassa a nulla (< 2%)	falda a bassa soggiacenza, spesso subaffiorante; ristagni prolungati o presenza di aree paludose	caratteristiche geotecniche scadenti per occorrenza di depositi fini dei contenuto di frazione organica, stato di addensamento da scadente a spesso saturi	aree depresse con tendenza alla concentrazione delle acque o soggette ad esondazione dei corsi d'acque; aree di drenaggio difficoltoso o palustre; terreni con scadenti caratteristiche meccaniche spesso saturi	esclusivamente per infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, solo se non altrimenti localizzabili, alle quarte previsto in ottemperanza al D.M. 14/01/2008, da prevedere indagini di approfondimento geologico-tecnico mediante prove in sito (prove penetrometriche, sondaggi o scavi di saggio) e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici dei terreni da utilizzare per la valutazione della capacità portante e per le verifiche dei cedimenti attesi; rilevamento geologico-geomorfologico e topografico di dettaglio; studi e verifiche idrauliche di dettaglio per opere sui corsi d'acqua	per favorevole, vetata nuova costruzione (anche a seguito di demolizione) e/o ampliamento dell esistente. Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico consentiti unicamente ove finalizzati a mantenzione della rete di drenaggio, nella viabilità e alla prevenzione del rischio idrogeologico; previa esecuzione di studi finalizzati alla definizione della pericolosità locale. Consentite unicamente opere pubbliche.	da valutare caso per caso in relazione agli esiti degli approfondimenti geotecnici e di verifica idraulica	Scenari di pericolosità sismica: Z4a: zone pianeggianti a bassa soggiacenza della falda e depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi. Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico D.d.u.o. 19904/03 vale non altrimenti localizzabili in fase di progettazione nelle zone Z4 e richiesto l'approfondimento di II° livello in fase di progettazione nelle zone Z2 e richiesto l'approfondimento di III° livello e/o per ampliazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III° livello
IV B		depositi di origine prevalentemente lacustre e generalmente di granulometria limoso-argillosa, con torba; ghiaia e ciottoli subordinati	aree di versante interessate da intensa evoluzione geomorfologica legata alla gravità e/o all'azione delle acque superficiali circolanti in grande abbondanza soprattutto durante periodi a provvista intensa; occorrenza di sorgenti a carattere stagionale o semperenne	variabile da media a elevata (40-80°)	circolazione carsica nell substrato possibilità di saturazione dei livelli di copertura con presenza interstiziali; localmente ruscellamento superficiale prevalente su infiltrazione nel sottosuolo	caratteristiche geotecniche variabili	predisposizione di dissesti a carattere superficiale e relazione alla elevata acclività dei versanti e alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee; possibile occorrenza di cedimenti differenziali connessi a locali fenomeni carsici (doline, inghiottitoi)	esclusivamente per infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, solo se non altrimenti localizzabili, alle quarte previsto in ottemperanza al D.M. 14.01.2008, da prevedere indagini di approfondimento geologico-tecnico mediante prove in sito (prove penetrometriche, sondaggi o scavi di saggio) e/o laboratorio; rilevamento geologico-geomorfologico e topografico di dettaglio; studi di dettaglio finalizzati alla ricostruzione delle modalità di circolazione delle acque nel substrato per la tutela delle sorgenti montane	predisposizione di interventi di difesa consolidamento delle aree in dissesto; preferibilmente impegnando tecniche di ingegneria naturalistica, oppure il ripristino della vegetazione; divieto di nuovi insediamenti; eventuali interventi di regimazione idraulica o difesa spondale lungo le aste fluviali; attenta gestione forestale delle aree dei versanti in fregio ai corsi d'acqua; qualsiasi intervento dovrà tenere in conto la possibilità di innesco di fenomeni di erosione spondale e di approfondimento dell'alveo; divieto di interventi di sistemazione idrogeologica al fine di ottenere maggiori strutture per gli abitati esistenti; sistemi di monitoraggio ambientale per la tutela delle aree a rischio della falda	esclusivamente per infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, solo se non altrimenti localizzabili, alle quarte previsto in ottemperanza al D.M. 14.01.2008, da prevedere indagini di approfondimento geologico-tecnico mediante prove in sito (prove penetrometriche, sondaggi o scavi di saggio) e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici dei terreni; rilevamento geologico-geomorfologico e topografico di dettaglio; studi e verifiche idrauliche di dettaglio per opere sui corsi d'acqua	per favorevole, vetata nuova costruzione (anche a seguito di demolizione) e/o ampliamento dell esistente. Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico consentiti unicamente ove finalizzati a mantenzione della rete di drenaggio, nella viabilità e alla prevenzione del rischio idrogeologico; previa esecuzione di studi finalizzati alla definizione della pericolosità locale. Consentite unicamente opere pubbliche. non non diversamente localizzabili, subordinate a specifico studio di fattibilità che valuti gli aspetti tecnico ed idrogeologica e di compatibilità; sono consentiti interventi di manutenzione, sistemazione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di superfici e volume; consentita la innovazione necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica	predisposizione di interventi di difesa consolidamento delle aree in dissesto; preferibilmente impegnando tecniche di ingegneria naturalistica, o per la mitigazione del rischio residuo; interventi di regimazione idraulica o difesa spondale lungo le aste fluviali; attenta gestione forestale delle aree dei versanti in fregio ai corsi d'acqua; qualsiasi intervento dovrà tenere in conto la possibilità di innesco di fenomeni di erosione superficiale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle manutenzione delle aste torrentizie, da eseguirsi di attraversamento già esistenti sulle stesse e soprattutto delle sezione libere sono state realizzate coperture o tombamenti dell'alveo	Scenari di pericolosità sismica: Z4a: zone pianeggianti a bassa soggiacenza della falda e depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi. Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico D.d.u.o. 19904/03 vale non altrimenti localizzabili in fase di progettazione nelle zone Z4 e richiesto l'approfondimento di II° livello e/o per ampliazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III° livello
IV C		depositi eluvio-colluviali a composizione eterogenea, costituiti da ciottoli, blocchi e trovanti in matrice limoso-argillosa, con scheletro e/o matrice decisamente variabile	versanti con forme anche articolate, raccordati a fondovalle o pianure, caratterizzati da fenomeni di colate rapide, soliflussi, creep superficiale, ecc.	variabile: da media a elevata (20-50°)	falde sospese e/o falde idriche, anche profonde, in relazione alla presenza di orizzonti permeabili; ruscellamento superficiale prevalente su infiltrazione nel sottosuolo	caratteristiche geotecniche variabili	aree con processi geomorfologici attivi e ad elevata sensibilità idrogeologica; impluvi a carattere stagionale, attivi o riattivabili in condizioni meteoriche particolari; con piene spesso improvvise associate a erosione di sponda e di fondo, trasporto solido e in sospensione; erosione superficiale concentrata e diffusa; fenomeni gravitativi a interessamento dei cigli di scarpate, aree ad elevato rischio di esondazione con fenomeni di debris flow/ analisi di notevole entità	non favorevole per la sussistenza di condizioni di natura idraulica e/o idrogeologica che condizionano pesantemente la fattibilità geologica degli interventi di sistemazione idraulico-forestale tesi al consolidamento dei versanti e alla regimazione delle acque (dacque, eventuali opere di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, subordinate all'esecuzione di studi di dettaglio che valutino la fattibilità degli interventi stessi). Per l'esistente consentiti esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza aumento di superfici e volume; consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica	predisposizione di interventi di difesa-consolidamento delle aree in dissesto; preferibilmente impegnando tecniche di ingegneria naturalistica, o per la mitigazione del rischio residuo; interventi di regimazione idraulica o difesa spondale lungo le aste fluviali; attenta gestione forestale delle aree dei versanti in fregio ai corsi d'acqua; qualsiasi intervento dovrà tenere in conto la possibilità di innesco di fenomeni di erosione superficiale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle manutenzione delle aste torrentizie, da eseguirsi di attraversamento già esistenti sulle stesse e soprattutto delle sezione libere sono state realizzate coperture o tombamenti dell'alveo	Scenari di pericolosità sismica: Z4a: zone pianeggianti a bassa soggiacenza della falda e depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi. Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico D.d.u.o. 19904/03 vale non altrimenti localizzabili in fase di progettazione nelle zone Z4 e richiesto l'approfondimento di II° livello e/o per ampliazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III° livello

Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

IIa Cn	La sottoclasse individua le aree di conoide non recentemente rattivatosi e completamente protetto (Cn) soggette alle norme di cui all'Art. 9 comma 5 N.d.A. PAI "nelle aree Cn comprese alla Regione e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto della delimitazioni dopo gramma di prevenzione e prevenzione a sensi della L. 24 febbraio 1992 n. 225". Per tale classe si ritengono applicabili le limitazioni e le norme previste per la sottoclasse IIb salvo il fatto che **tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente**. In particolare la realizzazione di qualsiasi costruzione all'interno delle aree Cn e subordinata all'effettuazione di uno studio geologico ed idrogeologico a firma di professionista abilitato con conseguente assunzione di responsabilità, finalizzato ad evidenziare l'assenza di situazioni di criticità e alla messa in atto dei necessari provvedimenti atti a mitigare o eliminare un miglioramento della situazione pregressa. La realizzazione di nuove costruzioni e/o infrastrutture a servizio di quelle esistenti dovrà essere assoggettata alle seguenti raccomandazioni: - minimizzare l'occupazione di suolo; - in caso di intervento edificatorio su aree libere si raccomanda di collocare le nuove costruzioni in corrispondenza delle porzioni di suolo edificabile che presentano minori problematicità di natura geologica ed idrogeologica.
IIb Cn	La sottoclasse individua le aree di conoide non recentemente rattivatosi e completamente protetto (Cn) soggette alle norme di cui all'Art. 9 comma 5 N.d.A. PAI "nelle aree Cn comprese alla Regione e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto della delimitazioni dopo gramma di prevenzione e prevenzione a sensi della L. 24 febbraio 1992 n. 225". Per tale classe si ritengono applicabili le limitazioni e le norme previste per la sottoclasse IIb salvo il fatto che **tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente**. In particolare la realizzazione di qualsiasi costruzione all'interno delle aree Cn e subordinata all'effettuazione di uno studio geologico ed idrogeologico a firma di professionista abilitato con conseguente assunzione di responsabilità, finalizzato ad evidenziare l'assenza di situazioni di criticità e alla messa in atto dei necessari provvedimenti atti a mitigare o eliminare un miglioramento della situazione pregressa. Non sono ammesse modifiche della geomorfologia dei suoli tali da provocare alterazioni dell'idrologia superficiale, a meno che casi eccezionalmente in alto specifiche opere di regimazione adeguatamente progettate in base ad adeguati studi idraulici redatti da professionista con specifica esperienza, con conseguente assunzione di responsabilità e facendo determinare un miglioramento della situazione pregressa. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alle seguenti raccomandazioni: - minimizzare l'occupazione di suolo; - in caso di intervento edificatorio su aree libere si raccomanda di collocare le nuove costruzioni in corrispondenza delle porzioni di suolo edificabile che presentano minori problematicità di natura geologica ed idrogeologica.
IIIb Cn	La sottoclasse individua le aree di conoide non recentemente rattivatosi e completamente protetto (Cn) soggette alle norme di cui all'Art. 9 comma 5 N.d.A. PAI "nelle aree Cn comprese alla Regione e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto della delimitazioni dopo gramma di prevenzione e prevenzione a sensi della L. 24 febbraio 1992 n. 225". Per tale classe si ritengono applicabili le limitazioni e le norme previste per la sottoclasse IIb salvo il fatto che **tutti gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente**. In particolare la realizzazione di qualsiasi costruzione all'interno delle aree Cn e subordinata all'effettuazione di uno studio geologico ed idrogeologico a firma di professionista abilitato con conseguente assunzione di responsabilità, finalizzato ad evidenziare l'assenza di situazioni di criticità e alla messa in atto dei necessari provvedimenti atti a mitigare o eliminare un miglioramento della situazione pregressa. Non sono ammesse modifiche della geomorfologia dei suoli tali da provocare alterazioni dell'idrologia superficiale, a meno che casi eccezionalmente in alto specifiche opere di regimazione adeguatamente progettate in base ad adeguati studi idraulici redatti da professionista con specifica esperienza, con conseguente assunzione di responsabilità e facendo determinare un miglioramento della situazione pregressa. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alle seguenti raccomandazioni: - minimizzare l'occupazione di suolo; - in caso di intervento edificatorio su aree libere si raccomanda di collocare le nuove costruzioni in corrispondenza delle porzioni di suolo edificabile che presentano minori problematicità di natura geologica ed idrogeologica.
IIIa Eb	La sottoclasse individua le aree a pericolosità elevata per esondazione (Eb) soggette all'Art. 9 comma 6 N.d.A. PAI Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31ter del D. L. 12 ottobre 2000 n. 279 convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree IIIa Eb sono esclusivamente consentiti: a - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alla lettera e), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; c - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; d - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo tesi a migliorare la stabilità; e - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; f - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. Nelle aree interessate da esondazione non potrà essere variata la destinazione d'uso in zone a carico insediativo più elevato di quella attuale, se non a seguito di realizzazione di opere di difesa passive in relazione agli esiti degli approfondimenti geotecnici e di verifica idraulica che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
IIIa Cn	La sottoclasse individua le aree a pericolosità elevata per esondazione (Eb) soggette all'Art. 9 comma 6 N.d.A. PAI Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31ter del D. L. 12 ottobre 2000 n. 279 convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365 nelle aree IIIa Cn sono esclusivamente consentiti: a - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alla lettera e), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; c - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; d - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo tesi a migliorare la stabilità; e - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; f - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. Nelle aree interessate da esondazione non potrà essere variata la destinazione d'uso in zone a carico insediativo più elevato di quella attuale, se non a seguito di realizzazione di opere di difesa passive in relazione agli esiti degli approfondimenti geotecnici e di verifica idraulica che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
IVa Eb	La sottoclasse individua le aree a pericolosità elevata per esondazione (Eb) soggette alle norme di cui all'Art. 9 comma 6 N.d.A. PAI Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31ter del D. L. 12 ottobre 2000 n. 279 convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree IVa Eb sono esclusivamente consentiti: a - gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alla lettera e), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; c - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; d - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo tesi a migliorare la stabilità; e - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; f - l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. Nelle aree interessate da esondazione non potrà essere variata la destinazione d'uso in zone a carico insediativo più elevato di quella attuale, se non a seguito di realizzazione di opere di difesa passive in relazione agli esiti degli approfondimenti geotecnici e di verifica idraulica che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

CLASSE I FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal d.m 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni"

CLASSE II FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

La classe "comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa

CLASSE III FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici e opere di difesa.
Per le aree ricadenti in questa categoria in presen