




K ANCORAGGIO A TAGLIO
Angolare tipo RofixBasso W1270 - 10 Chiodi Anchi e 4 Dado + 3 tasselli esterni
Tassello tipo Rofix Basso Basse M1270 - 20 Chiodi Anchi e Vite SF 6,8



E ANCORAGGIO A TAGLIO
Angolare tipo RofixBasso W5000 Chiodata laterale - 11 Chiodi Anchi e dado d'angolo

E ANCORAGGIO A TAGLIO
Angolare tipo RofixBasso T7520 - 25 Dadi Anchi e 4 Dado

N ANCORAGGIO A TAGLIO+TRAZIONE
Connettore tipo Rofix-BLANCAVINO®
Tipo di collegamento: trascinati sfregio
Dimensione perimetri: 27 mm
Pia di chiodatori: 36
Intervallo orizzontale delle colonne di connettori su ciascuna parete: 120 mm
Distanza minima dai cornicioni (dalla parte verticale della parete): 120 mm

O ANCORAGGIO A TAGLIO+TRAZIONE
Connettore tipo Rofix-BLANCAVINO®
Tipo di collegamento: trascinati sfregio
Dimensione perimetri: 27 mm
Pia di chiodatori: 32
Intervallo orizzontale delle colonne di connettori su ciascuna parete: 120 mm
Distanza minima dai cornicioni (dalla parte verticale della parete): 120 mm

P ANCORAGGIO A TAGLIO+TRAZIONE
Connettore tipo Rofix-BLANCAVINO®
Tipo di collegamento: Lattini sfregio
Dimensione perimetri: 30 mm
Pia di chiodatori: 32
Intervallo orizzontale delle colonne di connettori su ciascuna parete: 37,5 mm


Angolare TCN 240
Scala 1:5

NOTE E PRESCRIZIONI


- * La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante complete campionature e verifica delle certificazioni
- * Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita approvazione della DL
- * Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente verificate in cantiere in accordo con la DL.
- * Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto alla DL, senza procedere ad interpretazioni



Collegamento arcareccio intagliato (aste 696-656)
Scala 1:10



Sezione B-B



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

