

AL COMUNE DI CRESPIATICA

AREA TECNICA

**O G G E T T O :   D O M A N D A   D I   P A R T E C I P A Z I O N E   A L  
B A N D O   P U B B L I C O   P E R   L A  
C O N C E S S I O N E   I N   L O C A Z I O N E   D I  
I M M O B I L E   D I   P R O P R I E T A '   C O M U N A L E  
S I T O   I N   V I A   D E I   M A R Z I   D A   D E S T I N A R E  
A D   A S I L O   N I D O**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e

residente in \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_ (Indicare il ruolo, la carica o la  
figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente es. titolare, legale rappresentante) della Società

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e/o

partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_ p.e.c.

\_\_\_\_\_ e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000,

visto l'Avviso di asta pubblicato dal Comune di Crespiatica per la concessione in locazione di un  
immobile di proprietà comunale da destinare ad asilo nido

#### **DICHIARA**

di prendere atto dell'arredamento che verrà installato prima della concessione in locazione di cui  
all'oggetto, indicativamente e non esaustivamente così determinato:

## ACCOGLIENZA



M 18 33

**SPOGLIATOIO 6 POSTI CON 3 ANTE STRUTTURA NOBILITATO BETULLA/LARICE**  
La struttura composta da base, fiancate, divisioni, ripiani regolabili e top, è realizzata in forma mista. La base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate, le divisioni, i ripiani e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore. La finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta. I bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. L'anta cieca è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie. I bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'anta è apribile a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio fornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta.

cm 104x41x114H  
catalogo Progetto 06 pagina 22

## ATTIVITÀ



SAT 22 88

### DIVANO TUTTI FRUTTI CON 2 CUSCINI RIMOVIBILI

La base sagomata è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura è ottenuta con una prima mano di carteggiatura, una mano di fondo (stucco), una successiva mano di carteggiatura e una mano finale di trasparente opaco da 20 gloss di spessore. I bordi a vista sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale curvato e sagomato è dotato di una struttura interna in legno, l'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. Il cuscino di seduta sagomato è realizzato con imbottitura interna in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia.

cm 140x95x24/76H  
catalogo Progetto 06 pagina 38



SAT 22 96

**TEATRO CARIOCA COMPLETO DI 4 POUF ARACHIDE E 16 POUF CILINDRETTO**  
La struttura portante è composta da 2 colonne "matita", 3 portali con anima interna di rinforzo in legno e 2 basi sagomate in legno laccato. L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello.

cm 240x50x150H  
catalogo Progetto 06 pagina 92



N 12 31

### CARRELLINO PORTA LIBRI

La base di forma rotonda è costruita in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide spessore mm 21 rivestito in laminato plastico HPL da 9/10, finitura opaca e antigraffio, ignifuga classe 1 di reazione al fuoco, i bordi a vista sono lucidati al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d'acqua e arrotondati secondo le direttive europee anti infortunio. Sopra alla base è collocato un contenitore portailibri a 2 vani piccoli e 1 grande realizzato sempre in legno multistrati di betulla ma con spessore di 15 mm, sempre lucidato al naturale con bordi arrotondati. Il divisorio centrale sagomato del contenitore e i reggilibri esterni sono realizzati in MDF (medium density fiber) da 15 mm di spessore con finitura laccata opaca e antigraffio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di leva freno di sicurezza, sistema di rotazione con cuscinetti a sfera, realizzate in nylon con corona interna di irrigidimento, altezza complessiva mm 100.

cm Ø 75x15/34H  
catalogo Progetto 06 pagina 81



SAT 22 89

### CULLA MORBIDA PER LATTANTI

L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello.

cm 100x50x18H  
catalogo Progetto 06 pagina 139





U 21 04

#### CONTENITORE LABORATORIO AMBIENTALE

La struttura portante formata da base, fiancate, divisioni e zooccolo, è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 18 di spessore, i pannelli sono trattati con una prima carteggiatura del pannello e una successiva prima mano di fondo (o stucco), una seconda mano di carteggiatura del pannello e una mano finale di opaco trasparente da 15 gloss di spessore. Il piano di lavoro è realizzato sempre con pannelli di legno multistrati di betulla da mm 21 di spessore, rivestito sulla parte a vista con pvc soft colore blu da mm 3 di spessore incollato al piano in legno. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di conglomerato ligneo a bassissima emissione di formaldeide da mm 8 di spessore ed è inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate su base, fiancate e piano. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo sistema meccanico di bussola tiranti che garantisce la massima tenuta e al tempo stesso un facile smontaggio del pezzo in caso di manutenzione. L'appoggio a terra è ottenuto a mezzo elementi sdolanti in robusto materiale plastico.

cm 150x37,5/50x60H  
catalogo Progetto 06 pagina 118



N 01 21 3V

#### TAVOLO 3 VASCHE CON COPERCHI ETA' 0/3 ANNI

La struttura a 4 gambe è realizzata in legno massello di faggio FSC tinto a sezione circolare da mm 60 di diametro, lucidate al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d'acqua; le gambe sono ancorate al piano tramite sistema ad innesto con perno filettato che è avvitato su bussola da 6MA incassata in una piastra brevettata antistrappo realizzata in materiale plastico, questo sistema esclude i telai sotto piano salvaguardando i corretti spazi antropometrici. Il piano è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 21 di spessore, rivestito sulle due facce (bilaminato) con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio, colore magnolia. La parte centrale del piano è forata per alloggiare 3 vaschette asportabili in robusto materiale plastico colore bianco. I bordi a vista, sono lucidati al naturale con vernice trasparente atossica e sono arrotondati a tutto raggio nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base delle gambe sono posti dei puntali regolabili anti rumore realizzati in robusto materiale plastico.

cm 130x65x42H  
brochure Progetto 06 pagina 5



U 12 18

#### CARRELLO CON 6 VANI A GIORNO PASSANTI E SPONDINE

La struttura composta da base, fianchi, ripiani e top, è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 18 di spessore, lucidati al naturale con vernici trasparenti atossiche. Tutti i bordi e gli spigoli sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I bordi e gli spigoli sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto tramite sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, coadiuvati da incastri con spinotti in legno. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di leva freno di sicurezza, sistema di rotazione con cuscinetti a sfera, realizzate in nylon con corona interna di irrigidimento, altezza complessiva mm 100.

cm 104x40x45h  
brochure Progetto 06 pagina 5



U 06 21

#### CARRELLO PITTURA

La struttura è interamente realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, rivestiti sulle due facce in laminato plastico HPL ignifugo e antigraffio di colore magnolia con bordi arrotondati e verniciati al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d'acqua. Il carrello è dotato di un contenitore a 6 caselle e un supporto in legno che sostiene un pannello verticale in plexiglass trasparente spessore mm 4. Nella parte superiore un bastone porta rotolo è predisposto per alloggiare il rotolo di carta per il disegno. L'assemblaggio è ottenuto tramite sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, coadiuvati da incastri con spinotti in legno. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di leva freno di sicurezza, sistema di rotazione con cuscinetti a sfera, realizzate in nylon con corona interna di irrigidimento, altezza complessiva mm 100.

cm 100x57x120H  
brochure Progetto 06 pagina 5





N 14 04

#### VAGONE PRIMI PASSI

La struttura portante è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i pannelli sono trattati con 1 mano di fondo applicata a rullo alternata a due passaggi di carteggiatura e lucidati al naturale con una mano di opaco trasparente da 20 g/l di spessore, tutte le vernici utilizzate sono atossiche a base d'acqua. I bordi sono lucidati a vista e sono arrotondati secondo la normativa vigente in materia anti infortunio con raggio minimo non inferiore a mm 3. Il piano superiore è realizzato sempre in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 18 di spessore, stesse caratteristiche della parte strutturale ma rivestiti sulle due facce in laminato plastico HPL da 9/10 di spessore, finitura opaca e antigraffio, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco. Il gioco è dotato di maniglioni corrimano in realizzati sia in legno massello tinto lucidato al naturale che in metallo curvato a freddo e verniciato a polveri epossidiche in vari colori. Il gioco è completo di 6 dischi in legno verniciati in varie tinte all'anilina, bastone di legno con anelli in vari colori, serie di piccoli strumenti musicali appesi e sportellini con fondo adatto all'applicazione di cartoncini per disegni e per bustine di essenze profumate. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo incastrici con spinotti in legno, colla vinilica a freddo e viti montaggio. L'appoggio a terra avviene tramite elementi scivolanti in materiale plastico.

cm 112x82x50H  
catalogo Progetto 06 pagina 109

#### GIOCO SIMBOLICO



U 16 65

#### CARRELLO TRAVESTIMENTI SU RUOTE CON GRUCCE E SPECCHI LATERALI

La struttura è interamente realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, rivestiti sulle due facce in laminato plastico HPL ignifugo e antigraffio di colore magnolia con bordi arrotondati e verniciati al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d'acqua. Il carrello è dotato di un contenitore a 3 caselle. Nella parte superiore un bastone è predisposto per appendere delle grucce. L'assemblaggio è ottenuto tramite sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, coadiuvati da incastrici con spinotti in legno. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 ruote piroettanti di cui 2 dotate di leva freno di sicurezza, sistema di rotazione con cuscinetti a sfera, realizzate in nylon con corona interna di ingrandimento, altezza complessiva mm 100.

cm 100x57x128h  
articolo non illustrato a catalogo



F 08 63 C

#### PARETE PANNELLO SCRIVIBILE

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, la faccia a vista è rivestita con un foglio di laminato bianco scrivibile da 9/10 di spessore collocato a colla sulla base in legno. Il pannello è predisposto con 4 forature in prossimità dei vertici per poter essere fissato a parete tramite tasselli a espansione. I bordi sono carteggiati e lucidati al naturale, gli spigoli sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

cm 120x150H  
brochure Progetto 06 pagina 6



N 01 19

#### TAVOLO QUADRATO ETA' 0/3 ANNI

La struttura a 4 gambe è realizzata in legno massello di faggio FSC tinto a sezione circolare da mm 60 di diametro, lucidate al naturale con vernici trasparenti atossiche a base d'acqua; le gambe sono ancorate al piano tramite sistema ad innesto con perno filettato che è avvitato su bussola da 6MA incassata in una piastra brevettata antistrappo realizzata in materiale plastico, questo sistema esclude i telai sotto piano salvaguardando i corretti spazi antropometrici. Il piano è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 21 di spessore, rivestito sulle due facce (bilaminato) con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio, colore magnolia. I bordi a vista, sono lucidati al naturale con vernice trasparente atossica e sono arrotondati a tutto raggio nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base delle gambe sono posti dei puntali regolabili anti rumore realizzati in robusto materiale plastico.

cm 65x65x42H  
catalogo Progetto 06 pagina 28



U 16 72

#### MINI MASTERCHEF

La struttura composta da fiancate, schienale, elemento pensile, piano di appoggio, 6 vani bassi chiusi da 2 ante scorrevoli e tetto a 2 falde asimmetriche, è realizzata in pannelli di conglomerato ligneo FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura può essere colorata a tinta unita o effetto legno. I bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole parti. Alla base della struttura per l'appoggio a pavimento, sono posti degli appositi elementi sdraiabili (pattini) realizzati in robusto materiale plastico.

La mini masterchef è accessoriata con:

- piano appoggio e lavoro
- sottopiano
- anta scorrevole
- mobiletto con anta a battente
- elemento pensile a 2 vani
- 4 fuochi simulati e 1 lavello simulato con annesso rubinetto in legno

cm 150x55x80/160H

catalogo Progetto 06 pagina 112

#### NANNA E RELAX



SAT 22 26

#### TAPPETO 180

L'imbottitura interna è realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello.

cm 180x120x3H

catalogo Progetto 06 pagina 124



U 08 06

#### BASTONE CORRIMANO PER SPECCHIO IMBOTTITO U 08 10

I due supporti laterali fissati a muro sono realizzati con staffe metalliche sagomate che alloggiavano sia il sistema di fissaggio a parete che quello riferito all'asta corrimano. L'asta che funge da corrimano è invece realizzata in legno massello tornito a sezione circolare da mm 30 di diametro, lucidato al naturale con vernici trasparenti atossiche, alla sua estremità con funzione di tappo, sono collocati due elementi in legno massello a forma di sfera con finitura laccata colorata. Il sistema è corredato dalla necessaria ferramenta atta al fissaggio a parete dell'elemento stesso.

cm 180 lunghezza

catalogo Progetto 06 pagina 78



U 08 10

#### SPECCHIO IMBOTTITO A MURO

La struttura portante è realizzata in compensato di pino spessore mm 8 e da un rivestimento in lastra specchiante di sicurezza, vetro accoppiato 3+3 mm incollato al pannello di fondo; il modulo è completo di cornice perimetrale in legno massello di taglio ricoperto con imbottitura interna realizzata in poliuretano espanso a cellula aperta avente densità di 25 kg/mc. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello. Il modulo è predisposto con 4 punti di fissaggio a parete tramite tasselli a espansione.

cm 150x100H

catalogo Progetto 06 pagina 78



SAT 22 08

#### COPPIA CUSCINI


L'imbottitura interna è realizzata in forma mista con microgranuli di polistirene aventi densità di 10 kg/mc e fibra di poliestere, racchiusi in una fodera di Interlock dotata di cerniera. Il rivestimento esterno è realizzato in ecopelle esente da ftalati (composizione PVC 88% PES 12%) ignifuga in classe 11M di reazione al fuoco, con trattamento antimacchia, antibatterico e antimicotico, dotato di massima morbidezza ed elasticità, disponibile nei colori di serie. Il manufatto è sfoderabile tramite cerniera in tinta con il rivestimento dotata di un cursore protetto da una tasca a scomparsa. Il manufatto finito è realizzato con 2 cuciture interne ed 1 ribattuta a vista che delinea la sagoma del modello.


cm 40x40 - cm 50x50


catalogo Progetto 06 pagina 130
















A 53 01

#### POLTRONCINA OPERATIVA GIREVOLE CON BRACCIOLI

Poltrona su ruote con braccioli, girevole, con schienale medio, reclinabile, regolabile e bloccabile. Scocca del sedile e dello schienale realizzata in polipropilene rinforzata con placche d'acciaio. Regolazione dello schienale in altezza e blocco dei meccanismi in tutte le posizioni. Meccanismo permanent contact con frizione a lamelle che assicura il contatto permanente dello schienale alla schiena. Elevazione del sedile a gas. Base in nylon nero diam. cm 64 a 5 razze. Dotata di 5 ruote piroettanti e autofrenanti. Carenatura esterna del sedile e dello schienale in polipropilene. Imbottitura del sedile e dello schienale in gomma poliuretanica indeformabile, tagliata da blocco densità 40 kg/mc per il sedile e 30 kg/mc per lo schienale. Rivestimento in tessuto ignifugo cat.A, colore a scelta tra i tessuti sotto riportati. Seduta conforme al D.L. 81/08 con prove UNI EN 1335 in Classe B.

cm 47x40/53x83/95H

articolo non illustrato a catalogo - vedere immagine a lato



A 09 03

#### SPOGLIATOIO ADULTI A 3 VANI CON 3 ANTE E SERRATURA STRUTTURA NOBILITATO BETULLA

La struttura composta da base, fiancate, divisioni, ripiani fissi, e top, è realizzata in forma mista, la base è in pannelli di legno multistrati di betulla da mm 20 di spessore, le fiancate, le divisioni, i ripiani e il top sono in conglomerato ligneo in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 20 di spessore, la finitura di tutta la struttura è in nobilitato betulla finitura seta, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di legno nobilitato magnolia da 16 mm di spessore inserito a incastro nelle opportune sedi ricavate sulla base, sulle fiancate e sul top. Le ante cieche sono realizzate in pannelli di conglomerato ligneo nobilitato da mm 18 di spessore con finitura nei colori di serie, i bordi sono realizzati in abs da 2 mm di spessore in tinta con la struttura e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono apribili a 110° mediante robuste cerniere in acciaio stampato con dispositivi di regolazione a vite. Le maniglie di apertura e chiusura sono realizzate in legno massello di faggio lucidato al naturale e fissate all'anta tramite 2 viti montaggio. L'appoggio a terra è ottenuto tramite l'utilizzo di 4 piedini realizzati in legno massello di faggio tornito da mm 60 di diametro e 100 di altezza, lucidato al naturale con vernici atossiche trasparenti a base d'acqua, alla base dei piedini sono collocati dei puntali regolabili antirumore realizzati in abs. Gli assemblaggi sono realizzati tramite sistema meccanico di bussole e tiranti che garantiscono la massima tenuta a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione e/o sostituzione. Oltre a bussole e tiranti, l'assemblaggio prevede anche l'utilizzo di spine in legno per garantire ulteriore stabilità e tenuta.

cm 104x50x196H

catalogo Progetto 06 pagina 151

#### ESTERNO 1



ES 02 12

#### TAVOLO - PANCA ACQUA E SABBIA

Tavolo realizzato in solido legno trattato, resistente ai raggi UV e adatto all'uso esterno. È dotato di una vasca centrale in plastica per giocare con acqua, sabbia o svolgere infinite attività, e riporre poi all'interno il materiale utilizzato. Richiusa la vasca, si trasforma in un tavolo con panche ideale per qualsiasi uso all'aria aperta.

cm 116x104x53h

brochure Progetto 06 pagina 19



PL 6395

#### PONY A DONDOLO

Pony a dondolo in polietilene che piace ai più piccoli ma che fa sognare anche i grandi, grazie alla forma iconica che lo rende ideale per gli spazi sia indoor che outdoor.

cm 80x40x60h

brochure Progetto 06 pagina 19



PL 6393

#### COCCODRILLO A DONDOLO

Coccodrillo a dondolo in polietilene che arreda e interagisce con lo spazio.

cm 121x29x34h

brochure Progetto 06 pagina 19



ES 02 10

#### FIORIERA SU RUOTE CON GRIGLIA

Fioriera rettangolare con griglia per far arrampicare piante e fiori realizzata in legno di pino finlandese. Il pannello anteriore effetto lavagna permetterà ai bimbi di annotare le varie fasi di crescita delle piantine. La struttura è dotata di ruote per essere spostata facilmente.

cm 108x71x122h  
brochure Progetto 06 pagina 19

#### ESTERNO 2



PL 6395

#### PONY A DONDOLO

Pony a dondolo in polietilene che piace ai più piccoli ma che fa sognare anche i grandi, grazie alla forma iconica che lo rende ideale per gli spazi sia indoor che outdoor.

cm 80x40x60h  
brochure Progetto 06 pagina 19



ES 02 10

#### FIORIERA SU RUOTE CON GRIGLIA

Fioriera rettangolare con griglia per far arrampicare piante e fiori realizzata in legno di pino finlandese. Il pannello anteriore effetto lavagna permetterà ai bimbi di annotare le varie fasi di crescita delle piantine. La struttura è dotata di ruote per essere spostata facilmente.

cm 108x71x122h  
brochure Progetto 06 pagina 19



55605

#### BRUCO TUNNEL

Bruco in plastica completo di testa, lingua, coda, occhi mobili, piedi di diversi colori e fori per arrampicarsi e illuminare l'interno del tunnel.

IMMAGINE INDICATIVA

lunobezza.com 178

(luogo e data)

In fede