



La struttura urbana di Masainas è costituita dal percorso matrice territoriale, che costituisce anche la matrice dell'abitato, dal quale si snodano i percorsi di impianto edilizio. I punti di connessione tra questi percorsi definiscono spazi irregolari, che generano slarghi e vuoti urbani di modeste dimensioni.

La pavimentazione stradale ad oggi è composta principalmente da conglomerato bituminoso, escludendo alcuni tratti già riqualificati principalmente con granito e basalto. Tali percorsi, già sottoposti a riqualificazione, sono individuabili nella via Dante Alighieri e via Municipio.

Si consiglia un intervento di riqualificazione delle strade di impianto che preveda il completamento tramite la tipologia utilizzata nelle vie già

sottoposte a riqualificazione: carreggiata in lastre di basalto poste a spina di pesce, con canale centrale di convogliamento delle acque in sanpietrini di basalto e lastre di granito.

Nelle porzioni stradali del percorso matrice territoriale (Via Roma) si consiglia invece un completamento della carreggiata con l'utilizzo di cunette in cubetti di basalto e un marciapiede in lastre di granito.

Percorso matrice territoriale e urbano già riqualificato



Via Roma

CARREGGIATA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON CUNETTE IN SANPIETRINI DI BASALTO E MARCIAPIEDI IN LASTRE DI GRANITO

La pavimentazione stradale nel percorso matrice (Via Roma) è composta principalmente da conglomerato bituminoso, l'utilizzo di questo materiale risulta adeguata in quelle porzioni stradali già riqualificate che vedono anche l'utilizzo di cunette in cubetti di basalto a messa in opera lineare e un marciapiede in lastre di granito a messa in opera composita.

Si raccomanda questa soluzione materica anche in quelle porzioni stradali della via Roma che ad oggi non presentano alcuna soluzione adeguata per un percorso matrice.

Percorsi di impianto urbano già riqualificati



Via Dante Alighieri

PAVIMENTAZIONE COMPOSITA IN LASTRE DI BASALTO CON SCOLO CENTRALE DELLE ACQUE IN LASTRE DI GRANITO E CUBETTI DI BASALTO

I percorsi di impianto urbano di Masainas risultano ad oggi caratterizzati da una pavimentazione principalmente in conglomerato bituminoso ad eccezione della via Dante Alighieri. Quest'ultima, oggetto di un intervento di riqualificazione recente, si compone di una carreggiata in lastre di basalto con disegno a spina di pesce, con una canale centrale di convogliamento delle acque in cubetti di basalto e lastre in granito.

Si consiglia tale soluzione di riqualificazione anche in quelle strade che ad oggi risultano ancora da riqualificare.

Ambiti pedonali già riqualificati



Via Roma

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO COLORATE

L'utilizzo negli ambiti pedonali di una pavimentazione combinata in granito grigio di diverse tonalità rappresenta una soluzione adeguata in contesti quali piazze e slarghi. Pertanto essa si presta da esempio per le future riqualificazioni negli slarghi e negli ambiti monumentali e specialistici.

L'utilizzo di granito per la pavimentazione tuttavia non risulta adeguata laddove tali materiali assumono più colorazioni e geometrie complesse, come nel caso della piazza in prossimità della Chiesa di San Giovanni Battista. Pertanto nella riqualificazione di tali slarghi e piazze si raccomanda una semplificazione nelle geometrie e nelle cromie della pavimentazione.



Via Roma

Percorso matrice territoriale da riqualificare



Via Roma

Percorso di impianto urbano da riqualificare



Via Nuova



Piazza della chiesa