

Caratteristiche tecniche

BauderSYN GV 120

velovetro come strato di separazione



Descrizione prodotto	Velovetro 120 g/m ² come strato di separazione e protezione al fuoco esterno per tutti i sistemi in manto sintetico.
Destinazione d'uso	Per la posa a secco su materiali isolanti tipo EPS. Come strato separatore tra manti sintetici, e per altre tipologie di applicazione consultare il servizio tecnico!
Finitura superficie	Velovetro
Colore	bianco
Articolo Nr.	6098 0000

Caratteristica	Metodo di prova	U / M	Prestazione
Difetti visibili	EN 1850-2	-	nessun difetto visibile
Lunghezza	-	m	100
Larghezza	-	m	2,0
Massa areica / Peso	EN 29073-1	kg/m ²	0,12
Spessore totale	-	mm	0,75
Forza a trazione	EN 29073-3	N/50mm	130
Euroclasse	DIN 4102	-	A2
Stoccaggio	-	-	Conservare all'asciutto, tempo di conservazione 6 mesi

indicazioni

Stendere e posare a secco lo strato di separazione e protezione Bauder Glasvlies GV120, del peso di 120 g/m², direttamente sul piano di posa prima della posa in opera del manto sintetico previsto. Sovrapporre i giunti laterali e di testa di 10 cm.

Ulteriore documentazione

Documenti aggiornati sono disponibili in Internet all'indirizzo www.bauder.it