ALLEGATO D1

La scelta della tipologia dei dehors è improntata al criterio di minimizzazione delle strutture da inserirsi all'interno di un contesto a valenza storica, con ricorso ai materiali primari dell'alluminio del vetro, tessuto per i tendaggi, plastiche, acciaio satinato e acciaio per elementi secondari, accessori ed elementi di montaggio non a vista, con montanti autoportanti in alluminio estruso a sezione ridotta (max 20x20), le luci libere saranno chiuse con vetri a elementi modulari a tutta altezza, colorazioni a tinta unita e scelte secondo il contesto paesaggistico di riferimento.

Dehors a struttura aperta

- **Materiali**: alluminio, vetro,
- Altri materiali: acciaio, acciaio satinato, legno (pedana), tessuto (tendaggi)
- **Schema tipologico**
  - pianta rettangolare modulo tipo dimensioni 3,20 m x 6,00 m altezza massima 3,25 m
  - montanti in alluminio estruso autoportante elettrocolorato
  - delimitazioni laterali su almeno tre lati con parapetti ad altezza non inferore a 1,10 m:
  - nessuna copertura orizzontale fissa
  - eventuale tenda parasole orizzontale retrattile
  - tende laterali esterne a raso scorrevoli manuali o motorizzate su guide a impacchettamento
- **Colori**

  Montanti in alluminio estruso autoportante: vedasi allegati A1, A2, B.

  Tende: vedasi allegati A1, A2, B.

Abbattimento barriere architettoniche

L'accessibilità alle strutture deve essere sempre consentita alle persone diversamente abili

1. In prossimità dell'accesso al dehors deve essere garantita una superficie libera minima di 1,35 m x 1,35 m, ottimale 1,50 m x 1,50 m, per garantire le manovre della carrozzina;
2. All'interno della struttura dehors:
   - 2.1. Deve essere garantita una superficie di 1,50 m x 1,50 m antistante all'accesso principale;
   - 2.2. Deve essere garantito un distacco minimo di 90 cm tra i tavolini.

Esempio di dehors a struttura aperta / pergola

Colori

- tende

RAL 1015
Avorio chiaro

- montanti

RAL 8022
Marrone nerastro











